

## Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

### 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- **Oplysninger om produktet** : Artikel nr. 125732
- **Handelsnavn:** Dæk & Gummipleje
- **Stoffets /præparatets anvendelse** Smøremiddel/smørestof
- **Producent/leverandør:**  
Tlf. 74 670394 Fax. 74674621  
ProFlex Kemi A/S, Transitvej 1, 6330 Padborg
- **Oplysningssgivende område:** Tel. +49(0)5281 98298 0, FAX +49(0)5281 98298 60
- **Oplysning i nødstilfælde:** +49(0)30 19240 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, D-Berlin

### 2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.

#### · **Farlige indholdsstoffer:**

Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte leichte	Xn,           F,           N; R 11-51/53-65   50-100%
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

### 3 Fareidentifikation

- **Farebetegnelse:**  
Xn Sundhedsskadelig  
F Meget brandfarlig  
N Miljøfarlig
- **Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:**  
R 11 Meget brandfarlig.  
R 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
R 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.
- **Klassificeringssystem:**  
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

### 4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Efter indånding:**  
Vedkommende bringes ud i frisk luft og lægges roligt.  
Overgiv til lægebehandling.
- **Efter hudkontakt:** I almindelighed er produktet ikke irriterende for huden.
- **Efter øjekontakt:** Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjelåg med rindende vand.
- **Efter slugning/synkning:**  
Opkastning skal ikke udløses; lægen skal tilkaldes omgående.  
Rigeligt vand skal drikkes, og tilførsel af friskluft. Lægen skal tilkaldes omgående.

(fortsættelse på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

**Handelsnavn: Dæk & Gummipløje**

(fortsættelse fra side 1)

- **Oplysninger for lægen:**
- **Følgende symptomer kan forekomme:**
  - Hovedpine
  - Omtågethed
  - Kvalme
- **Behandling** Ved slugning hhv. opkastning fare for indtrængning i lunger.

### 5 Brandbekæmpelse

- **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Vand skal ikke bruges.
- **For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidler:**
  - Vand
  - Vand i fuldt stråle
- **Særligt fare på grund af stoffet, dets forbrændingsprodukter eller opstående gasser:**
  - Ved brand kan frigives:
    - Kulmonoxid (CO)
- **Særligt beskyttelsesudstyr:** Åndedrætsbeskyttelsesapparat skal tages på.

### 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:**
  - Beskyttelsesudstyr skal bæres. Ubeskyttede personer skal holdes borte.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
  - Indtrængen i kloakeringen eller i vandløb skal forhindres.
  - I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloakeringen skal de pågældende myndigheder underrettes.
- **Fremgangsmåde til rensning/optagelse:**
  - Skal tages op med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
  - For tilstrækkelig ventilation skal sørges.
  - Skal ikke skylles bort med vand eller vandige rensmidler.
- **Yderligere oplysninger:** For information om personlig beskyttelsesudstyr se kapitel 8.

### 7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **Oplysninger om sikker brug:**
  - Anvendes kun i godt udluftede områder.
  - For god ventilation/udsugning på arbejdspladsen skal sørges.
  - Beholdere skal åbnes og håndteres med med forsigtighed.
- **Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:**
  - Tændingskilder skal holdes borte - ingen rygning.
  - Foranstaltninger mod elektrostatiske opladning skal træffes.
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrum og beholdere:** Lagring på et køligt sted.
- **Oplysninger om sammenlagring:** Ikke nødvendig.
- **Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene:**
  - Hold beholderen tæt lukket.
  - Lagres køligt og tørt i godt lukkede beholdere.

(fortsættelse på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

**Handelsnavn: Dæk & Gummipleje**

(fortsættelse fra side 2)

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

### \* 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:**

Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- **Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:**

**64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let**

- **Yderligere oplysninger:** Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

- **Personligt beskyttelsesudstyr:**

- **Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:**

Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

- **Beskyttelse af åndedrættet:**

I tilfælde af kortvarig eller mindre belastning skal bruges et åndedrætsfilterredskab; i tilfælde af intensiv eller længere eksposition skal bruges et åndedrætsbeskyttelsesapparat som er uafhængigt af ventilation.

- **Beskyttelse af hænderne:**



Beskyttelseshandsker

- **Handskemateriale**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den fabrikant til den anden.

- **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

- **Til længerevarende kontakt i anvendelsesområder uden øget fare for tilskadekomst (f.eks. laboratorium) er handsker af følgende materiale velegnet:**

Nitrilgummi

- **Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede: Nitrilgummi**

- **Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:**

Nitrilgummi

- **Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Naturgummi (latex)**

- **Handsker af følgende materialer er ikke egnede:**

Handsker af tykt stof

Handsker af læder

- **Beskyttelse af øjnene:**



Tætlukkende beskyttelsesbriller

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

- **Generelle angivelser**

**Form:**

Væske

(fortsættelse på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

Handelsnavn: Dæk &amp; Gummipleje

(fortsættelse fra side 3)

<b>Farve:</b>	Klar
<b>Lugt:</b>	Karakteristisk
<b>· Tilstandsændring</b>	
<b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>	Ikke bestemt.
<b>· Flammepunkt:</b>	-1°C
<b>· Tændingstemperatur:</b>	260°C
<b>· Selvantændelighed:</b>	Produktet er ikke selvantændeligt.
<b>· Eksplosionsfare:</b>	Produktet er ikke eksplosivt, dannelsen af eksplosive damp-/luftblandinger er dog mulig.
<b>· Eksplosionsgrænser:</b>	
<b>Nedre:</b>	1,5 Vol %
<b>Øvre:</b>	10,9 Vol %
<b>· Damptryk ved 20°C:</b>	40 hPa
<b>· Densitet ved 20°C:</b>	0,78 g/cm <sup>3</sup>
<b>· Opløselighed/blandbarhed med vand:</b>	Ikke eller lidt blandelig.
<b>· Opløsningsmiddelindhold:</b>	
<b>Organiske opløsningsmidler:</b>	76 %
<b>· Faststoffindhold:</b>	23,4 %

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås:** Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.
- **Farlige reaktioner** Ingen farlige reaktioner kendt.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

### 11 Toksikologiske oplysninger

- **Akut toksicitet:**
- **Primære irritationsvirkning:**
- **på huden:** Ingen irriterende virkning.
- **på øjnene:** Ingen irriterende virkning.
- **Sensibilisering:** Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.
- **Indtagelse:** Risiko for kemisk lungebetændelse, hvis stoffet kommer i lungerne ved opkast el. lign.

### 12 Miljøoplysninger

- **Økotoksiske virkninger:**
- **Bemærkning:** Skadelig for fisk.
- **Almindelige oplysninger:**
- Fareklasse for vand 2 (D) (selvklassificering): fare for vand
- Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres.

DK

(fortsættelse på side 5)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

Handelsnavn: Dæk &amp; Gummipleje

(fortsættelse fra side 4)

### 13 Bortskaffelse

· **Produkt:**· **Anbefaling:**

Må ikke aflæsses sammen med husholdningsaffald. Indtrængen i kloakeringen skal forhindres.

· **Det europæiske affaldskatalog**

16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

15 01 10 Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

· **Urensede emballager:**· **Anbefaling:** Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

### 14 Transportoplysninger

· **Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):**· **ADR/RID-GGVS/E klasse:** 3 (3B) Brandfarlige væsker· **UN-nummer:** 1993· **Emballagegruppe:** II· **Godsets betegnelse:** 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.· **Transport med søgående skib IMDG:**· **IMDG-klasse:** 2· **UN-nummer:** 1993· **Label:** 3· **Emballagegruppe:** II· **EMS-nummer:** F-E,S-E· **Marine pollutant/havforurenende:** Nej· **Korrekt teknisk navn:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.· **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**· **ICAO/IATA-klasse:** 3· **UN/ID-nummer:** 1993· **Label:** 3· **Emballagegruppe:** II· **Korrekt teknisk navn:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

DK

(fortsættelse på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

trykdato: 04.04.2003

revideret den: 04.04.2003

**Handelsnavn: Dæk & Gummipleje**

(fortsættelse fra side 5)

### 15 Oplysninger om regulering

· **Deklaration efter EØF-direktiver:**

Produktet er kategoriseret og mærket efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer.

· **Produktets kendingsbogstav og farebetegnelse:**



Xn Sundhedsskadelig  
F Meget brandfarlig  
N Miljøfarlig

· **Farebestemmende komponenter til etikettering:**

Naphta (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte leichte

· **R-sætninger:**

11 Meget brandfarlig.

51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

· **S-sætninger:**

2 Opbevares utilgængeligt for børn.

9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.

33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

· **Nationale forskrifter:**

Produktet er deklarationspligtigt ifølge forordningen om farlige stoffer i den sidstgyldige formulering.

MAL-kod:5-3

· **Teknisk vejledning luft:**

Klasse	andel i %
III	10-25

· **Fareklasse for vand:** Fareklasse for vand 2 (selvklassificering): fare for vand.

· **EU-VOC:** 76,60 %

### 16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Relevante risikoangivelser**

11 Meget brandfarlig.

51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

· **Området som udsteder datablad:** Entwicklung

· **Kontaktperson:** Herr H. Pfau

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**